

LUXCRON®

NATURAL FINISH LAMINATE FLOORING

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Espesor 7mm	Espesor 8mm	Norma
Tamaño Pieza	1200 x 195 mm		
Superficie Palet	121.68 m ²	109.51 m ²	
Piezas caja	10	9	
Cajas - Palet	52		
Kg - Caja	15	15	
Kg - Palet	814	796	
Instalación	Clic 4 lados		
Clase de uso	33, Comercial Intenso		
Resistencia a la abrasión	AC5		EN 13329 Anexo E
Resistencia al impacto	IC3		EN 13329 Anexo F
Garantía limitada (años)	25		
Soporte HDF	HDF resistente a la humedad E1		
Protección de cantos	4 perfiles sellados con parafina		
Resistencia al manchado	5 (grupos 1 y 2); 4 (grupo 3)		EN 438
Resistencia a quemadura de cigarro	4		EN 438
Resistencia a la pata de mueble	Ningún daño visible después de ensayarse con una pata tipo ¹		EN 424
Resistencia a la rueda de silla	Sin cambio de aspecto ni daño visibles tal como establece la Norma EN 425 Deben utilizarse ruedas tipo W (Norma EN 12529:1998 Apart 5.4.4.2)		EN 425
Hinchamiento en espesor	≤ 18		EN 13329 Anexo G
Humedad a la salida de la fábrica	Contenido de humedad entre 4 y 10% Homogeneidad entre lotes H _{máx} - H _{mín} ≤ 3%		EN 322
Apariencia, defectos en superficie	Defectos menores en superficie son permitidos, según se define en EN 438		EN 438
Resistencia al fuego	Clase B _{fl} -S, Centro Tecnológico del fuego		



Resistente a los productos químicos domésticos.



Protección UV (contra rayos ultravioleta).



Resistente al calor y parcialmente a las quemaduras de cigarrillo.



Resistente a la presión y a golpes con objetos punzantes.



Resistente a los accidentes domésticos.



Higiénicos y muy fáciles de limpiar.